



Hazır Sıvalar

Saten Macun

Tanım: Çimento esaslı, kimyasal katkıları ile güçlendirilmiş ince agregalı, sıva yüzeylerinin pürüzsüz hale getirilmesinde kullanılan son kat yüzey kaplama malzemesidir.

Uygulama Alanı: İç ve dış cephelerde çimento bazlı sıva, brüt beton ve beton yüzeylerinin pürüzsüz hale getirilmesinde kullanılır.

Uygulama: Uygulama yüzeyi sağlam olmalı; toz, kir ve boyadan arındırılmalıdır. 20 kg'lık toz mamül yaklaşık 8-9 lt. temiz su içerisine yavaş yavaş boşaltılarak mikser veya mala ile topak kalmayınca kadar karıştırılır. Harcın olgunlaşması için 10 dk. bekletilmeli, kullanılacağı zaman tekrar karıştırılmalıdır. Saten macun mala ile tüm yüzeye eşit kalınlıkta uygulanmalıdır. Birden fazla kat uygulanacak ise katlar arasında 2-3 saat beklenmeli, toplam kalınlık 3mm'yi geçmemelidir. Saten Macun'un dayanıklılığı açısından, uygulamadan sonraki 3 gün süreyle belli aralıklarda nemlendirilmelidir. Saten Macun tam kuruduktan sonra zımpara ile yüzey pürüzsüzleştirilerek, boyaya hazır hale getirilir. Hazırlanan karışım, 2 saat içerisinde tüketilmelidir. Kullanım süresi geçmiş harca su veya kuru karışım ilave edilerek yeniden kullanılmamalıdır.

Dikkat Edilecek Hususlar :

Uygulama +5 °C ve +30 °C arasında olmalıdır.

Kuvvetli rüzgar veya güneş altında uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.

Uygulamadan hemen sonra malzemenin priz yapmasına fırsat vermeden çelik spatula veya mala ile yüzey düzeltilmelidir.

Uygulama sonrası yüzey 2-3 gün nemlendirilmelidir.

Tam kuruma süresi sonrasında zımpara ile düzeltme yapılmalıdır.

Yüzey temiz, sağlam ve nemli olmalıdır.

3 mm.'den derin çatlak kusurlar saten macun uygulamasından en az 72 saat önce VipFlexo Tamir Harcı Flex ile tamir edilmelidir.

Uygulama öncesinde yüzey mutlaka nemlendirilmeli, çok sıcak ve rüzgarlı havalarda suya doyunulmalıdır.

Boya, hazır renkli sıva, serpmeye sıva veya dış cephe kaplaması uygulanmış yüzeyler üzerine uygulanmaz.

Avantajları:

Isı şoklarına dayanıklıdır. Alçı ve alçı bazlı karışımlara göre yüksek adrensans ve dayanıma sahiptir. Rutubetten etkilenmeyen pürüzsüz yüzey oluşturur. Hızlı ve kolay uygulama olanağı sağlar. Suyu bünyesinde daha uzun süre tutarak yüzeyin hızlı kurumasını ve kılcal çatlakların oluşumunu önler.

Depolama:

• Uygun ortamda (kuru ve serin) depolama süresi kendi ambalajında 12 aydır.

• Ürün 25 kg'lık Kraft torbalarda en fazla 10 kat olacak şekilde yer ile teması kesilerek istiflenmelidir.

• Açılmış olan paketdeki toz mamül en geç 7 gün içerisinde tüketilmelidir.

SATEN PUTTY

Description: It is a final layer covering material which is cement based, was strengthened with chemical additives with thin aggregate and used to make liquid surfaces smooth.

Application Area: It is used to repair pores, holes or hairline shrinkage crack on the surface and to make plasters based on concrete in interiors and external areas, and gross concrete and concrete surfaces.

Application: Application surface must be steady and free of dust, dirt and paint. 20 kg of dust product is emptied into a water of approximately 6-7 liters and mixed with mixer or trowel until no lumps exist. It must be kept wait for 10 minutes for plaster composition, and must be mixed again when it will be used. It must be applied to all surfaces with satin putty in equal thickness. If more than one layer will be applied, 2-3 hours must be waited between layers and the total thickness must not exceed 3mm. It must be humidified with certain distances for 3 days after the application for stability of the satin putty. After satin putty completely dries, surface is smooth and it is made ready for paint. The mixture must be consumed in 2 hours. The mortar whose life cycle ends must not be used by adding water or dry mixture.

The subjects to be paid attention:

- Application must be between +5°C and +30°C
- Application must not be made under strong rain or sun.
- It must not be applied on surfaces which frozen, melting or have frozen danger in 24 hours.
- No foreign substance must be added to the plaster (such as lime, cement, plaster cast and etc.)
- It must be recovered with steel slice or trowel without allowing the material to make set, just after the application.
- The surface must be kept wait for 2-3 days after application.
- Fixing must be made with sand paper after complete dry.
- Surface must be clean, steady and humid.
- The cracked failures deeper than 3 mm must be repaired at least before 72 hours from the satin putty application.
- The surface must be humidified before the application, and water must be applied to it in adequate amount at too hot and windy weathers.
- Paint can not be applied on ready colored plaster or on surfaces whose exterior wall covering was applied.
- Do not inhale directly. Wash with plenty of water in case of eye contact; if necessary consult your doctor.

Advantages:

- Resistant against heat shocks
- It has high adherence and adherence and strength.
- It makes smooth surface which is not effected from moisture.
- According to plaster and plaster based mixtures, it has high adherence and strength.
- It makes smooth surface which is not effected from humid.
- It enables quick and easy application possibility.
- It makes hard surfaces and supports strength and view of the final layer covering.
- It keeps the water longer in its structure and prevents quick drying of the surface and forming hair cracks.

Storage:

- Storage term in appropriate environment (dry and cool) is 2 months in its package.
- Packages must be stored as maximum 10 layers in moisture free environment during storage.
- They must be consumed after opening the bag.



Renk	: Beyaz ve Krem
Şekil	: Toz
Ambalaj	: 20 kg.'lık kraft torbalarda.
Karışım Oranı	: 8-9 lt su/20 kg
Uygulama Sıcaklığı	: +5°C - +35°C arası
Tüketim	: 0,5 kg. / m ²
Ortalama Basınç Dayanımı	: ≥ 8 N/mm ² (28-gün)
Ortalama Eğilme Dayanımı	: ≥ 4 N/mm ² (28-gün)
Adrenans Dayanımı (Kuru Ortam)	: ≥ 0,5 N/mm ²
İşleme Süresi	: 20-30 dk.
Tam Kuruma Süresi	: 3-7 gün

Raf Ömrü: Kuru ortamda en fazla 8 kat istif ile 12 aydır.



Yurtdışı satışlarında o ülkenin ortam sıcaklığına bağlı olarak özel üretim yapıp ihraç edilmektedir.

Due to the ambient temperature of the country, special production is made and exported in foreign sales.

إمكانية تصدير البضاعة للخارج مع مراعاة الظروف الجوية للدولة المستقبلة.